



RÖFIX NDM-8Z (ISOFOX)

Tassello a percussione

Campi di applicazione: Tassello a percussione universale per fissaggio meccanico di pannelli di sistemi di isolamento termico su calcestruzzo, mattoni pieni e forati di edifici nuovi e vecchi. Tipo: ISOFOX. Per montaggio a filo con la superficie di tutti i tipi di materiali isolanti comunemente in commercio nell'ambito di sistemi di isolamento termico. Fornibili anche premontati con piatto per tassello RÖFIX DTL-140 "ISOFOX" o RÖFIX DTL-90 "ISOFOX".

Materiale di base: ● Ricopertura del tassello in co-polimero di polipropilene di alta qualità, piatto (telescopico) ed elemento ad espansione in acciaio zincato per via galvanica.

Caratteristiche:

- pressione permanente
- fattore di conduttività termica molto basso
- lavorazione rapida ed economica
- materiale altamente resistente agli urti
- elevata sicurezza di inserimento

Lavorazione:









Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di + 5°C.

Lavorazione: Il tassello va inserito meccanicamente con l'apparecchio Pulsa 700 P nel foro già predisposto. Nella camera di combustione viene introdotto un gas che poi viene acceso elettricamente. In tal modo il pistone viene spinto verso il basso, premendo il chiodo ad espansione nel tassello. La corsa del pistone è limitata. La bassa velocità del pistone permette l'inserimento del tassello senza effetti distruttivi. Una cartuccia di gas è sufficiente per almeno 400 operazioni di tassellatura. Successivamente il chiodo in acciaio va coperto con un tappo di chiusura.

Stoccaggio: Mantenere all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV. Stoccaggio ca. 12 mesi.

Dati tecnici:

Cod. art.:	26844	26845	26846	26847	26848	26849
Tipo di imballo:						
Quantità per confezione:	200 pz./cf.	150 pz./cf.	150 pz./cf.	150 pz./cf.	100 pz./cf.	100 pz./cf.
Spessore:	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Lunghezza:	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Colore:	grigio chiaro					
Indicazione di consumo:	I dati di consumo sono valori indicativi e dipendono dal tipo di materiale isolante impiegato nonché dalla posizione e dall'altezza dell'edificio. Gli spessori di isolamento indicati si riferiscono a nuove costruzioni (tolleranza = 10 mm spessore del collante). In caso di vecchie costruzioni vanno considerati in aggiunta gli spessori del vecchio intonaco.					
Conduttività termica:	< 0,002 W/mK					
Categoria d'impiego:	A (calcestruzzo)* B (mattoni pieni)* C (mattoni forati)					
Profondità di ancoraggio:	25 mm					
Diametro piatto:	60 mm					
Omologazione:	ETA-07/0129 (ETAG 014)					
Certificati di prova:	*impiego collaudato sec. ÖNORM B6124					

Avvertenze generali: La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. I prodotti RÖFIX sono soggetti a continui



RÖFIX NDM-8Z (ISOFIX)

Tassello a percussione

controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per quanto riguarda la sicurezza, potrete trovare i dati e le istruzioni dettagliate nelle apposite schede.