



ISOBOY OPTIMA

Cesoia universale


Campi di applicazione: Apparecchio professionale polivalente a sega per taglio di pannelli di tipo comune (in lana di roccia, a base idrati di silicato di calcio, sughero, tipo sandwich, PUR o simili) con doppia guida della sega elettrica polivalente. Per tutte le misure comuni di pannelli e varianti di taglio.

Caratteristiche:

- lavorazione rapida ed economica
- applicazione universale

Stoccaggio: Mantenere all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV.

Dati tecnici:

Cod. art.	19139
Imballaggio	
Quantità per unità	1 pz./cf.
Lunghezza taglio	≤ 122 cm
Profondità taglio	≤ 20 cm

Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.